

# MagCode PowerSystemPro 12/24V

PowerSystemPro se skládá z PowerPortu (zásuvka) a PowerClipu (klipu – zástrčky)



## Technické parametry

Vzájemné spojení	mechanické
Koncovka PowerPortu	kabel
Koncovka PowerClipu	svorkovnice
Otvor pro PowerPort	Ø 28 mm ( M28 )
Potřebná hloubka pro PowerPort (s aretačním kroužkem / bez )	16,5 mm / 20 mm
Přesah s PowerClipem ( s aretačním kroužkem/bez )	28 mm / 24,5 mm
Provozní napětí	12V / 24V – oba systémy nelze vzájemně zaměnit
Max. proudové zatížení	25 A do +70° C
Zkoušky odolnosti proti vibracím	ve 3 osách, 8 hod, 10 Hz – 1000 Hz, 3g
Zkoušky odolnosti proti rázům	v 6-ti směrech, 10 rázů, 50g
Krytí	PowerPort – vnější strana IP5K9K PowerPort – vnitřní kontaktní strana IP5K0 PowerClip nezapojený – IP40 powerClip na PowerPortu – IP42
Životnost bez zátěže	nad 10.000 cyklů
Životnost se zátěží pod 25A	5.000 cyklů
Výhody oproti klasické cigaretové zásuvce	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hi-Tech design</li><li>- Dokonalejší spojení</li><li>- Menší hloubka pro PowerPort</li><li>- Proudová zátěž až 25 A</li><li>- Pevné propojení portu a klipu</li><li>- Pro 12, 24 V</li><li>- Snadná údržba</li><li>- Nevzniká elektrický oblouk</li></ul>

BATTEX spol. s r.o., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný

zapsán 8.6.1998 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 59970

tel.: 312 510 011, 312 510 009, fax: 312 510 010,

e-mail: [battex@battex.cz](mailto:battex@battex.cz), <http://www.battex.cz> ; <http://shop.battex.cz>